

屋外対応
LEDサイン球
G40/G50



手軽にLED化を実現
長寿命・省エネ・従来品と同形状・屋外対応可能



製品仕様 G50、G40 AC100V タイプ

タイプ	ワット	ガラス球	口金	発光色	全光束	色温度	演色性	径	全長	定格寿命
G50	0.9W	クリア	E26	白	30 lm	7,000K	Ra70	50mm	75mm	40,000h
G40	0.9W	クリア	E26	白	30 lm	7,000K	Ra70	40mm	61mm	40,000h

LEDゼロクロス点滅器

LED サイン球向けにゼロクロス回路を採用

点滅器基板にゼロクロス回路を採用し、突入電流による点滅器の回路の劣化を防ぎ、LED サイン球に対応可能です。

※LED サイン球は突入電流が一般サイン球とは異なり、始動時に瞬間的に膨大な電流が回路に流れます。通常の点滅器をLED サイン球に使用すると、点滅器に負荷がかかり、故障の原因となります。

◆LEDサイン球用点滅器

共通仕様 入力AC100V、出力AC100V

品番	最大許容電流 (A)
LFI31-4AV	1A×4 回路

■製造元

商品開発・広告資材及び各種照明器具販売

INB 株式会社 稲葉電機

〒340-0111 埼玉県幸手市北1-11-12

Tel 0480-42-2741 Fax 0480-42-8951

URL <http://www.e-inb.com/> E-mail inb@e-inb.com